



Préparation du fichier

surface imprimable

Elle indique toute la surface où il est possible la mise en page des textes et des images.

coupe

La lame qui coupera le matériel passera sur cette ligne ; nous vous conseillons de ne pas insérer des textes ou des sujets importants à une distance inférieure à 5/10 mm de cette ligne.

fond perdu

Etendez les fonds colorés et le graphisme jusqu'à cette marge (3 mm à l'extérieur de la ligne orange de coupe) pour faciliter le massicotage et éviter les bords blancs non désirés.

pli

Cette ligne indique où le matériel sera plié ou rainuré ; si vous ne voulez pas que les textes ou les images soient imprimés sur le pli, maintenez une distance de 5/10 mm de cette ligne.

Sauvegarde du fichier

Les formats de sauvegarde acceptés sont :

pdf en ayant soin de rastériser les transparences et de ne pas protéger le document par un mot de passe.

jpeg avec une résolution maximum de 150 dpi et dans l'espace couleur CMJN - cyan, magenta, jaune, noir - avec une compression basse et une qualité optimale.

tiff (même s'il est déconseillé à cause des temps longs de transfert). Toutes les inscriptions doivent être converties en tracés/vecteurs. Les images qui arriveraient en rgb seront converties avec un profil de séparation standard. Le fichier doit contenir exclusivement les éléments à imprimer.