Ecrans Tactiles PAE10VIP et PAE15VIP '' avec PC intégré

Stockage sur Compact flash
Fonction Auto-transfert



Introduction

Les écrans avec PC intégrés PAE102V.I.P 10.2" et PAE15V.I.P 15" sont des points de ventes interactifs qui intégrer le matériel et le logiciels afin de fournir un environnement propre au développement des ventes et à la fourniture d'informations multimédia. Les écrans avec PC intégrés PAE102V.I.P 10.2" et PAE15V.I.P 15" peuvent être utilisés dans les magasins, les foires et expositions, les bibliothèques, les librairies, les aéroports et biens d'autres lieux à forte fréquentation de public.

Caractéristiques

- Système tout en un

	Model 1 (Single Core)	Model 2 (Dual Core)
Processeur	Intel Atom N455 1.66 GHz (fanless)	Intel Atom D525 1.8GHz
Mémoire	1Go DDR 2 (2Go en option)	
OS	Linux Kernel 2.6.x Windows XP Embedded (En option)	

- PAE102V.I.P: Ecran 10.2" TFT-LCD (résolution jusqu'à 1024 x 600) haut-parleurs stéréo (1W x 2).
- PAE15V.I.P: Built-in 15" TFT-LCD display (résolution jusqu'à 1024 x 768) haut-parleurs stéréo (5W x 2)
- Fonction écran tactile.
- Supporte les mémoires CF.
- 2 ports USB.
- Port RJ-45 Ethernet.
- Sortie VGA pour connecter un écran ou un projecteur.
- Sortie audio.
- Fonction principales (sous OS Linux)
  - Management de Contenus web basé sur le standard W3C WEB Standard
  - Compatible format **shockwave flash (SWF)**.
  - Compatible **Java Script/ Applets**.
  - **USB Auto-Copy Function:** Automatically copy the contents from Pen Driver to CF card.
  - Compatible affichage **horizontal** et **vertical** (model 2).
  - Multiple OSD Language: English, Italian, Japanese, Chinese Traditional, Russian and Spanish.
  - Virtual Keyboard: The virtual keyboard will automatically appear when selecting the entry field.
  - Clavier virtuel 41 langues:


    Arabic, Armenian East, Armenian West, Belorussian, Belgian, Bengali, Bulgarian Ph, Burmese, Czech, Danish, Dutch, Dvorak, Farsi, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Italian, Kazakh, Lithuanian, Norwegian, Numpad, Pinyin, Polish Prog, Portuguese Br, Portuguese Pt, Romanian, Russian, Serbian Cyr, Serbian Lat, Slovak, Slovenian, Spanish Es, Swedish, Turkish-F, Turkish-Q, UK, US and US Int'l
  - Comptatibilité imprimantes :


Apollo	Gestetner	Kyocera	Raw	Toshiba Tec Corp.
Brother	HP	Kyocera Mita	Ricoh	Xerox
Dell	Imagistics	Lanier	Savin	Zebra
Dymo	InfoPrint	Lexmark	Sharp	
Espon	Infotec	NRG	Star	
Generic	Intellitech	Oce	Tektronix	
Genicom	Konica Minolta	Oki	Toshiba	


- Dimensions:
  - PAE102V.I.P: 259x187x64mm
  - PAE15V.I.P: 346x333x82 mm


Connexion

- **PAE102V.I.P**









Contenu de l’emballage

- **PAE102V.I.P**
- **User Manual**
- **CF Card Protective Cover**
- **Power Adapter (DC 12V/ 5A)**



PAE102V.I.P



User Manual




CF Card
Protective Cover




Power Adapter
(DC 12V/ 5A)

Connexion

- **PAE15V.I.P**





Contenu

- **PAE15V.I.P**
- **Manuel de l’utilisateur**
- **Cache de protection pour la CF**
- **Adaptateur d’alimentation (DC 12V/ 5A)**


Ecran avec PC intégré


Manuel de l’utilisateur


Cache de protection CF


Adaptateur
d’alimlentation

Caractéristiques

Modèle		■ PAE102V.I.P	PAE15V.I.P
Hard	CPU	Modèle 1 (single core): Intel Atom N455 1.66 GHz (sans ventilateur) Modèle 2 (dual core): Intel Atom D525 1.8GHz	
	Mémoire	1Go DDR2 (2Go en option)	
Système		Linux Kernel 2.6.x Windows Embedded XP (optional)	
Stockage		Carte CF	
Entrée		Port Ethernet RJ45 USB 2.0 Port x2	
Sortie		Sortie VGA Sortie Audio	
Résolution		1024 x 600	1024 x 768
Haut-Parleurs intégrés		1W x 2	5W x 2
Fonctions principales (Sous Linux OS)		Directly play the HTML web page on the Internet or stored on the CF card	
		The contents (W3C WEB standard) can be edited and applied layout design easily	
		Supporte Shockwave Flash (SWF)	
		Supporte Applets et script / java	
		Supporte affichage **horizontal** & **vertical**	
		Supporte l'auto-transfert de la clé USB vers la CF	
		Supporte les imprimantes Externe USB	
		Nombreuses langues pour l'interface utilisteur (English/ Italian/ Japanese/ Chinese Traditional/ Russian/ Spanish)	
		Supporte clavier virtuel automatique lors de saisie	
Trous de fixation		VESA 75 (75mm x 75mm)	VESA 100 (100mm x 100mm)
Dimensions		259x187x64 mm	346x333x82 mm
Dalle écran	Taille	10.2 " (16:10)	15" (4:3)
	Luminosité	220 cd/m²	250 cd/m²
	Interface vidéo	LVDS	LVDS

Usages

Marchés :

- Restaurant & Hotel - Transports public - Banque - Musée - Education



self-service check-in system (airport)





promotional information (supermarket)



product information (electronic mall)





book search (library)



